FLORENCE

Florence - Seduta direzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

monoscocca	in multistrato di faggio, sagomata, con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata.
braccioli	in alluminio pressofuso lucido, verniciati nero, bianco o in tinta con la base, con poggiabraccia in polipropilene nero.
meccanismo	oscillante bloccabile in 4 posizioni, con regolazione frontale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco antishock. Questo meccanismo permette di modificare la posizione dell'utilizzatore mantenendo sempre il corretto angolo tronco/coscia. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 10 cm.
base	a 5 razze in nylon nero, nylon bianco, alluminio lucido o verniciato colorato. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti per pavimenti duri (Ø 65 mm).
ergonomia	Florence è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta



La stessa leva blocca la seduta in 4 posizioni



Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale



finiture braccioli

- Alluminio lucido
- Alluminio verniciato bianco
- Alluminio verniciato nero

Alluminio verniciato colorato

- Grigio Ghiaia RAL 7032
- Grigio Verdastro RAL 7009
- Giallo Mais RAL 1006
- Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- Blu Gentile RAL 250 60 15
- Blu LED RAL 260 40 45

finiture base

- Alluminio lucido
- Nylon bianco
- Nylon nero

Alluminio verniciato colorato

- Grigio Ghiaia RAL 7032
- Grigio Verdastro RAL 7009
- Giallo Mais RAL 1006
- Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- Blu Gentile RAL 250 60 15
- Blu LED RAL 260 40 45

tessuti

Cat.H

Boss FR (ecopelle)

T4BI, T4M5, T4M8, T4M6, T4M4, T4M7, T4M3, T4M0, T4M1, T4M2, T4V0, T4G0, T4G1, T4R1, T4R0, T4B0, T4B1, T4V4, T4V1, T4NE

Cat.D

Skill (ecopelle)

PGM3, PGTR, PGCD, PGTA, PGR1, PGCG, PGBZ, PGGB, PGVC, PGM2, PGNE

Cat. F

Step

STX2, STZ9, STSB, STE1, STBS, STVU, STE4, STE3, STE2, STNE

Chili

S0G6, S0G2, S0G3, S0M3, S0V2, S0R0, S0R4, S0RA, S0R7, S0R2, S0B9, S0B8, S0V5, S0V6, S0V7, S0NE

Silvertex

SBR7, SBV1, SBR3, SBR4, SBR5, SBR6, SBB7, SBB3, SBB6, SBG1, SBBI, SBM2, SBV4, SBV6, SBV3, SBG6

Valencia (ecopelle)

SWR6, SWBI, SWV7, SWRA, SWR8, SWR3, SWR2, SWB8, SWG4, SWB9, SWB2, SWM6, SWG0, SWG8, SWG7, SWG1

Jet

JTW2, JTW3, JTH2, JTGM, JTYF, JT1R, JTRG, JTO1, JTR1, JTVM, JT07, JTVI, JTG3, JTV7, JTC1, JTV8, JTB3, JTZ6, JTM2, JTZ0

Magnum Bio Base (ecopelle)

T5G7, T5B0, T5B6, T5B2, T5B5, T5R4, T5R6, T5V3, T5G1, T5M6, T5M5, T5G4, T5M3, T5V8, T5NE

Connect

T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5
T6V6 T6B6 T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. I

Pelle bufalina

PWBI PWRE PWBC PWGS PWMS PWNE

Cat. P

Pelle

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE

Cat. PX

Pelle Fiore

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM1 KTM4 KTM2 KTVS KTG1 KTAZ
KTBL KTB4 KTGR KTG3 KTGS KTNE

ABACO

Florence Executive

Schienale alto.
Meccanismo oscillante bloccabile in 4 posizioni.
Base in alluminio / nylon.

